IPR-402 LTE Router

(주)아이피로드

제품 소개

LTE망을 이용하여 전국 어디서나 간단한 설치만으로 다양한 장치에 연결하여 인터넷을 사용할 수 있는 제품



제품 특징

❖ **간편한 설치**
- 전원만 연결하면 어디든 OK

❖ **다양한 연결**
- 유선(WAN/LAN: 1Port,LAN : 1Port), WiFi(Option) 지원

❖ **빠른 속도 지원**
- 최대 150Mbps 다운로드, 50Mbps 업로드 지원

❖ **전국망 LTE**
- Band 1, 5, 7 지원

❖ **강화된 보안 솔루션**
- SSL VPN지원

❖ **다양한 활용도**
- 산업현장, ATM, BIS, 결제단말기, 차량, CCTV, 유/무선 이중화, 무인장비 원격제어, 시설물 관리, 스마트팜, 키오스크, IOT제품 등

❖ **편리한 네트워크 관리**
- NMS원격관리 지원

❖ **기타 기능**
- MAC/IP/PORT 필터링
- DMZ / Super DMZ / Auto Super DMZ 지원
- DHCP Client, NAT지원

© 2022 IPROAD.Inc All rights reserved

서울 구로구 디지털로 31길 41, 407호
Tel : +82- 2-837-6622/ Fax : +82- 2-801-0201

IPR-402 LTE Router

(주)아이피로드

제품 규격

제품명	IPR-402 LTE Router
칩셋	LTE : Qualcomm MDM9607, AP : MediaTek MT7620A
통신 규격	LTE Release9 , Category 4
지원 속도	D/L : 150Mbps, U/L : 50Mbps
지원 밴드	FDD-LTE : Band 1/5/7
RF 감도	Tx Pwr : 23dBm, Rx Sen : -93dBm ※ All SPECs comply with the 3GPP
안테나	2-Dipole SMA 외장형 안테나
메모리	Serial Flash 128Mb | DDR2 512Mb
인터페이스	• 2-10/100 Ethernet RJ45 (1-WAN/LAN, 1-LAN) • 1-Reset 스위치 • WiFi 802.11b/g/n 지원(Option) • 6-LED (전원,LTE상태,LTE,W/LAN,LAN,WiFi) • 2-SMA 타입 LTE 안테나 • 1-USIM
동작온도	-25℃ ~ 60℃ (95% Humidity)
기능	• LTE / Ethernet Mode • 유,무선 FAIL-OVER 이중화 • Static IP, DHCP Client • MAC/IP/Port Filtering • Port Forwarding • DMZ/Super DMZ/AutoSuperDMZ • WEB UI • SSL VPN Client • FOTA 펌웨어 자동업그레이드 • NMS 원격관리
전원	DC 12V,1A (Adapter Input AC 100V~220V, 50~60Hz)
소비 전력	<7W
사이즈	120mm x 86mm x 23.5mm
인증	KC 인증, LG U+망 인증
Option	WiFi 지원 (IPR-402W)

전면	후면
	

© 2019 IPROAD.Inc All rights reserved

서울 구로구 디지털로 31길 41, 407호
Tel : +82- 2-837-6622/ Fax : +82- 2-801-0201